



LAMILUX TAGESLICHTSYSTEME DÄCHER AUS LICHT

LAMILUX TAGESLICHTSYSTEME – MAXIMALE EFFIZIENZ

« Das moderne Bauen ist geprägt von dem Thema ‚Energieeffizienz‘. So gelten Tageslichtsysteme im Industrie- und Verwaltungsbau, ästhetischen Repräsentativbau oder privaten Wohnungsbau als integraler Bestandteil energetisch hochwertiger Gebäudehüllen. Bei LAMILUX setzen wir auf die permanente Entwicklung innovativer Tageslichtlösungen für das nachhaltige und energieeffiziente Bauen der Zukunft. »

Dr. Alexander Strunz
Geschäftsführender Gesellschafter der LAMILUX Heinrich Strunz GmbH

Die LAMILUX CI-Philosophie

Der Kundennutzen allein definiert unsere Existenzberechtigung und steht im Mittelpunkt unseres Handelns. Dies erfordert Einssein, Identität und Übereinstimmung von Kundennutzen und Unternehmensausrichtung.


Diese Leitgedanken unseres unternehmerischen Agierens und des täglich gelebten Verhältnisses zu unseren Kunden beschreibt LAMILUX mit der Firmenphilosophie:

Customized Intelligence – dem Kunden dienen als Programm:
Dies bedeutet für uns Spitzenleistungen und Leistungsführerschaft in allen für den Kunden relevanten Bereichen, insbesondere als:

- Qualitätsführer – den höchsten Nutzen für den Kunden
- Innovationsführer – technologisch die Nase vorn
- Serviceführer – schnell, unkompliziert, zuverlässig und freundlich
- Kompetenzführer – die beste technische und kaufmännische Beratung
- Problemlösungsführer – individuelle, maßgeschneiderte Lösungen

INHALT

LAMILUX Glasarchitektur	Seite 6
LAMILUX Flachdach Fenster FE	Seite 12
LAMILUX Modulares Glasdach MS78	Seite 20
LAMILUX Flachdach Aussteige Komfort	Seite 24
LAMILUX Flachdach Fenster F100	Seite 30
LAMILUX Lichtkuppel	Seite 36
LAMILUX Lichtband	Seite 42
LAMILUX Brandschutzfenster Fire Resistance	Seite 50
Rauch- und Wärmeabzug	Seite 54
Objektentrauchung	Seite 56
Wartung und Sanierung	Seite 58
LAMILUX Tochterfirmen	Seite 60





LAMILUX
GLASARCHITEKTUR



LAMILUX


GLASDACH PR60

Planen Sie Glasdächer, die auf die Individualität Ihres Gebäudesprojekts zugeschnitten sind: Das LAMILUX Glasdach PR60 basiert auf einem besonders anpassungsfähigen Pfosten-Riegel-System und ermöglicht in Neigungen von 2 bis 75 Grad nahezu alle denkbaren Formen: von Sattel- und Walmdächern über Pyramiden und Tonnendächer bis hin zu völlig individuellen Geometrien. Das LAMILUX Glasdach PR60 ist in vielen Verglasungsvarianten, wie beispielsweise Isolier-, Sonnenschutz- oder Schallschutzglas sowie lichtlenkenden oder lichtstreuenden Verglasung erhältlich.

Dank den speziell miteinander verzahnten Einschubverbindern ist



das System gerade an den tragenden Stößen enorm formstabil. Dadurch sind auch komplizierte Profilstöße problemlos möglich. Darüber hinaus sorgt die schmale Ansichtsbreite der Profile von 60 Millimetern für hohen Tageslichteinfall – daher auch das 60 im Namen unserer Pfosten-Riegel-Konstruktion. Darüber hinaus weißt das System durch seine Prüfungen auf Schlagregendichtheit, Luftdichtheit und Widerstandsfähigkeit bei Windlast verlässliche Funktionalitäten bei Extremwetterereignissen auf.



ENERGIEEFFIZIENZ

Heizkostenersparnis und minimiertes Kondensatrisiko dank optimalem Isothermenverlauf

Rundum optimaler Wärmeschutz in einer thermisch getrennten Gesamtkonstruktion

Bewahrung von viel Wärmeenergie im Gebäude dank des dichten Gesamtsystems

Passivhauszertifizierte Variante (phA) mit optimierter Wärmedämmung und sehr guter Luftdichtheit

KOMFORT & DESIGN

Einmaliger Fullservice dank Planung, Konstruktion und Montage der Glasdachkonstruktion aus einer Hand

Maßgeschneiderte Komplettlösungen rund um Tageslicht, RWA, Lüftung und Steuertechnik

Freie Sicht nach außen und hoher Tageslichteinfall dank schmaler Tragprofile

LAMILUX Lüftungsflügel PR60 im architektonisch ansprechenden Design mit einem Dachausstand von nur 40 mm


FUNKTIONALITÄT BEI EXTREMWETTEREREIGNISSEN

Testierte Wasserdichtheit unter Starkregen und Sturm (Schlagregendichtheit nach DIN EN 13830 Klasse RE1950)

Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten (2000 Pa nach DIN EN 13830)

Herausragende Luftdichtheit (AE 3000, positiver Prüfdruck nach DIN EN 13830)

Optimierter Schallschutz und minimierte Regengeräusche durch Spezialverglasung ($R_w = 46$ dB nach EN 10140-2)



BMW GROUP FIZ, MÜNCHEN

Projekt:

Sanierung dieses Projekthauses, einem viergeschossigen Gebäude, das den Produktentstehungsprozess räumlich neu organisiert. Überspannung des zwischen dem Kern- und Außengebäude gelagerten Atriums mit einer Sonderglaskonstruktion

Systeme:

- Glasdachkonstruktion bestehend aus 60 Achsen mit jeweils 15 Scheiben
- Insgesamt 900 Scheiben, davon 225 mit unterschiedlichem Format
- Demontage des alten und Montage des neuen Glasdaches bei laufendem Betrieb
- Überhöhter Einbau der Glasscheiben zur Kompensation einer Durchbiegung

UNFALLKRANKENHAUS, BERLIN

Projekt:

Neubau der Reha-Klinik des Unfallkrankenhauses Berlin mit dem Prinzip „heilenden Architektur“. Gezielter Einsatz des LAMILUX Glasdach PR60 über dem offenen Foyer, um alle Etagen mit Tageslicht zu versorgen.

Systeme:

- LAMILUX Glasdach PR60 mit einer Flächenneigung von 5°

EINFAMILIENHAUS, NORDDEUTSCHLAND

Projekt:

Neubau eines großzügigen Einfamilienhauses mit Fokus auf größtmöglichen und repräsentativen Tageslichteinfall

Systeme:

- Ein LAMILUX Glasdach PR60 in Pyramidenform mit einer Flächenneigung von 25° und dem OKD-Maß 4 x 4 m
- Zwei integrierte LAMILUX Lüftungsflügel PR60 zur täglichen Be- und Entlüftung

BYODO NATURKOST, MÜHLDORF

Projekt:

Natur an erster Stelle: Naturkostzentrum mit viel natürlichem Lichteinfall

Systeme:

- Ein LAMILUX Glasdach PR60 mit einer Flächenneigung von 3° und einem OKD-Maß von 14,5 x 16 m in 84 Glasfeldern
- Integration von zwölf LAMILUX Lüftungsflügeln PR60 aus thermisch getrennten, stranggepressten Aluminiumprofilen



LAMILUX

FLACHDACH FENSTER FE

LAMILUX

FLACHDACH FENSTER FE

Durchdachtes Design in einer Vielzahl von Varianten: Die Neu-entwicklung des LAMILUX Flachdach Fensters FE ist ein Meilenstein in der Produktentwicklung bei LAMILUX. Architekten, Verarbeiter und Gebäudenutzer profitieren von einem innovativen Rahmenprofil sowie durchdachten Gestaltungsmerkmalen mit vielfachem Zusatznutzen. Dafür erhielt das Oberlicht den German Design Award 2019, den Red Dot Award 2019 sowie zwei Plus X Awards.

Das Design des neuen LAMILUX Flachdach Fensters FE ist darüber hinaus auch an das architektonische Gesamtkonzept jedes Bauvorhabens anpassbar. Derartigen Gestaltungsspielraum bieten beispielsweise eine breite Verglasungs- und Größenvielfalt bis zu 2,5 x 2,5 Metern, das verdeckte Antriebskonzept im Profilrahmen sowie die frei wählbaren Außen- und Innenfarben des Oberlichts. Ebenso überzeugt es mit seinem rundum optimalen Wärmeschutz in einem kompakten, wärmebrückenfreien Gesamtsystem mit einer Zertifizierung in der Passivhausklasse phC.



PLUS X AWARD®

reddot award 2019
winnerGERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2019

ENERGIEEFFIZIENZ

Heizkostenersparnis und minimiertes Kondensatrisiko dank knickfreiem Isothermenverlauf

Rundum optimaler Wärmeschutz in einem kompakten, wärmebrückenfreien Gesamtsystem mit Zertifizierung in der Passivhausklasse phC

Bewahrung von viel Wärmeenergie im Gebäude aufgrund des dichten Gesamtsystems

Fugenlos gefertigter und dampfdichter Aufsatzkranz aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit integrierter Dämmung

KOMFORT & DESIGN

Durchweg homogenes Erscheinungsbild durch neue Fügetechnologie: keine sichtbaren Verschraubungen oder Schweißnähte sowie vierseitiger planebener Wasserablauf

Einfache Verarbeitung dank komplett vormontierter Anlieferung des Oberlichts

Glattes Innendesign durch die Integration sämtlicher Antriebe, Netzteile, Kabel und sonstiger Komponenten im Rahmen des Oberlichts

Gestaltungs- und Farbenvielfalt aufgrund frei wählbarer Außen- und Innenfarben des Flachdach Fensters

FUNKTIONALITÄT BEI EXTREMWETTEREREIGNISSEN

Testierte Wasserdichtheit unter Starkregen und Sturm (höchste Schlagregendichtheit nach DIN EN 12208 Klasse E 1950)

Hohe Stabilität gegen Windlast (höchste Windlast-Klasse C5 nach DIN EN 12210)

Herausragende Luftdichtheit (Leistungsklasse 4 – DIN EN 12207)

Optimierter Schallschutz und minimierte Regengeräusche dank Spezialverglasung ($R_w = 38$ dB)

SICHERHEIT

Geprüfte Durchsturzsicherheit nach DIN 18008-6

Vorbeugender Brandschutz nach DIN 18234: Verhinderung der Brandweiterleitung auf dem Dach ohne Zusatzmaßnahmen

Verwendung als Rauchableitung in Treppenhäusern

Hohe Hagelsicherheit durch serienmäßige ESG-Außen-scheibe



Produktvariante LAMILUX Flachdach Fenster FE 3°




Produktvariante LAMILUX Flachdach Fenster FE rund



Produktvariante LAMILUX Flachdach Fenster FE Walm oder FE Pyramide



Produktvariante LAMILUX Flachdach Fenster FE Passivhaus



HUMBOLDT-UNIVERSITÄT, BERLIN

Projekt:

Großflächige, natürliche Ausleuchtung des zentralen Bibliotheks- und Lesebereichs des Neubaus mit zugleich hohen Ansprüchen an die Wärmedämmung der Tageslichtsysteme

Systeme:

- 92 Elemente des Typs LAMILUX Flachdach Fenster FE 3° in den Abmessungen 250 x 250 cm
- Ausführung teils als natürliche Be- und Entlüftung sowie mit RWA-Funktion
- Aufsatzkonstruktionen aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit innenliegender Verkleidung aus beschichtetem Stahlblech
- Sonnenschutzverglasung mit 50% Lichtdurchlass und 17% Energiedurchlass

UNIVERSITÄT, AUGSBURG

Projekt:

Neubau des Medizincampus der Universität Augsburg. Einsatz der LAMILUX Flachdach Fenster FE 3° sorgt für optimale Tageslichteinfall in die große Halle mit offenem Treppenhaus.

Systeme:

- 15 LAMILUX Flachdach Fenster FE 3°

SCHULE NORRKÖPING, SCHWEDEN

Projekt:

Umgestaltung eines ehemaligen Industriegebäudes zu einem Schulbau; Versorgung des Gebäudes mit natürlichem Tageslicht auch an trüben Wintertagen

Systeme:

- LAMILUX Flachdach Fenster FE Pyramide in den Abmessungen 180 x 180 cm mit einem U_g -Wert von 1,1 W/(m²K) und Schallschutzwert von 35 dB
- Aufsatzkränze aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit 50 cm Höhe
- Kondensatmelder

MILTON KEYNES UNIVERSI- TY HOSPITAL, ENGLAND

Projekt:

Neubau eines Verwaltungsgebäudes mit Fokus auf eine ästhetische, natürliche Ausleuchtung

Systeme:

- Sechs LAMILUX Flachdach Fenster FE rund in lüftbarer Ausführung
- 17 LAMILUX Rauchlift Flachdach Fenster F100
- Sechs Motoren in Sonderausführung für die Flachdach Fenster
- Wind- und Regenfühlerset
- RWA-Zentralen und CO₂-Alarmstationen



LAMILUX

MODULARES GLASDACH MS78




LAMILUX

MODULARES GLASDACH MS78

Die Vorteile zweier bewährter LAMILUX-Systemen – dem Flachdachfenster FE und dem Glasdach PR60 – mit Glasdach-Innovationen bietet das neue Modulare Glasdach MS78. Mit großen Lichtflächen durch Mehrfeldverglasung sowie Flügeln ohne Einspannrahmen sorgt es mit einer Breite von bis zu 3,00 Metern bei variabler Länge für einen erhöhten Tageslichteinfall in Gebäuden.

Die variable und native Flügelintegration des neuen LAMILUX Glasdachs sichert den hohen Lüftungskomfort und bietet eine homogene Optik von Flügeln und Festelementen ohne sichtbare Antriebe. Architekten und Dachdecker profitieren vor allem von kurzen Lieferzeiten dank schlanker und automatisierter Prozesse sowie einer einfachen und sicheren Dachintegration durch systemeigene Anschlusstechnik.



ENERGIEEFFIZIENZ UND NACHHALTIGKEIT

Das Gesamtsystem bietet Nachhaltiges Produktdesign Rundum optimaler Wärmeschutz Heizkostensparnis und mini- Wärmedämmwerte deutlich über ermöglicht einen geschlossenen in einem kompakten, wärme- miertes Kondensatrisiko dank den gesetzlichen Anforderungen nach GEG Rohstoffkreislauf durch sorten- brückenfreien Gesamtsystem knickfreiem Isothermenverlauf nach GEG reines Recycling

PRODUKTVIELFALT IN HOHEN QUALITÄT STANDARDS

Native Flügelintegration (NFI) für homogene Optik von Flügeln und Festelementen	Mehr Luft dank maximaler Lüftungsfläche durch unbeschränkte Flügelanordnung	Mehr Licht durch den hohen Verglasungsanteil mit Modulgrößen bis 1,30 x 3,00 m	Noch mehr Licht dank voller Lichtfläche durch Flügel ohne Einspannrahmen
---	---	--	--

FUNKTIONALITÄT UND SICHERHEIT

Stoßüberdeckendes Entwässerungsprofil (NFI) bietet höchste Sicherheit ab der ersten Dichtungsebene	Selbstausrichtende Modulverbindung (SAM) mit V-Nut vereinfacht den passgenauen Einbau	Einfache und sichere Dachintegration durch systemeigene Anschlusstechnik	Komplette Verglasung vom Dach aus in einem Zug inkl. dampfdichtem Anschluss
--	---	--	---



LAMILUX

FLACHDACH AUSSTIEGE KOMFORT

Flachdach Ausstieg Komfort Swing



reddot winner 2021

LAMILUX FLACHDACH AUSSTIEG KOMFORT

Früher wurden Flachdach Ausstiege rein als Dachzugang zu Wartungs- und Inspektionszwecken gebraucht. Mittlerweile kamen weitere Nutzungsaspekte hinzu und der Anspruch an die Oberfläche ist deutlich vielschichtiger geworden. Neben optimierten Wärmedämmwerten und nachgewiesener Langlebigkeit stehen vor allem der architektonische Anspruch und der Komfort im Vordergrund.

Für exklusive Dachgeschosswohnungen wird so ein bislang unerreichter Tageslichteinfall realisiert sowie ein noch komfortablerer Zugang zum Dach geschaffen. Das Raumklima profitiert außerdem von der hohen Energieeffizienz der Systeme und der uneingeschränkten Inanspruchnahme als Lüftungsvorrichtung.

Höchste qualitative Standards

Qualität bedeutet für uns nicht nur eine hohe Energieeffizienz unserer Produkte, sondern auch Langlebigkeit durch den Einsatz von hochwertigsten Materialien, zertifizierte Funktionssicherheit für die tägliche Nutzung und formvollendetes Design.

Vormontiert auf die Baustelle

Wir liefern alle unsere Elemente komplett vormontiert auf die Baustelle. Lediglich die Steuerung muss beim Flachdach Ausstieg Komfort Solo bauseits montiert werden. Dadurch wird der Aufwand an Kranarbeiten, Befestigungen und Abdichtungen reduziert.



Flachdach Ausstieg Komfort Quadrat



Flachdach Ausstieg Komfort Swing



Flachdach Ausstieg Komfort Solo

ENERGIEEFFIZIENZ

Heizkostenersparnis und minimiertes Kondensatrisiko dank knickfreiem Isothermenverlauf

Rundum optimaler Wärmeschutz in einem kompakten, wärmebrückenfreien Gesamtsystem

Bewahrung von viel Wärmeenergie im Gebäude aufgrund der Rahmenkonstruktion

(auf Anfrage)

KOMFORT & DESIGN

Einfache Verarbeitung dank komplett vormontierter Anlieferung des Flachdach Ausstiegs

Selbstreinigend – durch planebenen Wasserablauf* und geneigten Aufsatzkranz

Nicht sichtbare Antriebe bieten Stufenlose Lüftung mit Tasternansicht

SICHERHEIT

Dachausstieg im geschlossenen Zustand durchsturzsicher nach DIN EN 18008-6

Vorbeugender Brandschutz nach Ein- und Austrittsbereich durch DIN 18234: Verhinderung der Lichtschanke bzw. Bewegungs-Brandweiterleitung auf dem Dach

Erfüllt die Anforderungen der Maschinenrichtlinie ohne Zusatzmaßnahmen

PRODUKTKONFIGURATOR

Individuelle Produktvariante erzeugen, geführt durch einen dynamischen Dialog mit 3D-Vorschau in Echtzeit

Mit einem Klick teilen, anfragen oder BIM-Objekte, 2D- und 3D-CAD-Modelle, Bilder, Maßzeichnungen sowie Datenblätter im gewünschten Dateiformat herunterladen

Unterstützung bei Ihrem individuellen Glasdach- oder Lichtbandprojekt



FLACHDACH AUSSTIEG KOMFORT SOLO

Wohnhaus, Paris – Frankreich

Durch den Flachdachausstieg Komfort Solo konnte ein edles Ambiente mit Blick über die Dächer von Paris realisiert werden. Kombiniert wird dies mit einem angenehmen Lichteinfall für die Dachgeschosswohnungen.

Das wärmebrückenfreie Gesamtsystem, optimiertes Isothermenverläufe sowie die Möglichkeit zu besonderen Verglasungen erfüllen zudem den modernen Anspruch an Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Klimaschutz.



FLACHDACH AUSSTIEG KOMFORT SOLO

Wohnhaus – Berlin

Aufgrund der örtlichen Bestimmungen war ein Zugang über ein Treppenhaus nicht möglich. Durch den Flachdach Ausstieg Komfort Solo konnte dieser jedoch realisiert werden.

Eine stufenlose Öffnung des Flügels ermöglicht einen Dachausstieg der auch als Lüftungsmöglichkeit genutzt werden kann. Die Ansteuerung erfolgt über einen außen liegenden 24V-Zahnstangenantrieb auf Teleskopschienen aus Edelstahl mit Bürstdichtung.



FLACHDACH AUSSTIEG KOMFORT SWING

Townhouse – Hohen Neuendorf

Durch großen Tageslichteinfall und steuerbare Be- und Entlüftung sowie komfortablen Ausstieg auf die Dachterrasse wurde ein luxuriöser Wohnraum für den gehobenen Anspruch geschaffen.

Die Öffnung erfolgt stufenlos über den gesamten Klappflügel mit Scharnieren auf der Langseite. Der maximale Öffnungswinkel beträgt ca. 84°.



FLACHDACH AUSSTIEG KOMFORT SWING

Wohnhaus – Dänemark

Durch den Flachdach Ausstieg Komfort Swing konnte platzsparend ein Zugang zur Dachterrasse und so ein exklusives Ambiente geschaffen werden.

Der Komfort Swing lässt sich stufenlos über den gesamten Klappflügel wie eine Tür öffnen. Er weist eine kompakte, höchst energieeffiziente Gesamtkonstruktion auf, welche auf einem Aufsatzkranz aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit integriertem Kerndämmblock aufliegt.




LAMILUX
FLACHDACH FENSTER F100

LAMILUX

FLACHDACH FENSTER F100

Das LAMILUX Flachdach Fenster F100 ist ein energieeffizientes Oberlicht für Räume mit optisch hochwertigem Anspruch. Vor allem in Wohn-, Verwaltungs- und Bürogebäuden flutet es die Räume mit Tageslicht und Frischluft. Diverse Möglichkeiten zur Verschattung können dabei den Licht- und Wärmeeintrag dosieren – bequem steuerbar bis zum Wohlfühlklima.



Erstes Flachdach Fenster mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung in Structural-Glazing-Bauweise

Planebener Wasserablauf: Das einzigartige Rahmenprofil bietet einen glatten Übergang zwischen Verglasung und Einfassrahmen und schafft Regenwasser damit einen ungehinderten Ablauf

Thermisch optimierter PVC-Einfassrahmen

Herausragende, geprüfte Luftdichtheit durch **Ballondoppel-dichtung**

Wärmegedämmter Aufsatzkranz aus glasfaserverstärktem Kunststoff: Ohne Fugen gefertigt und mit (optionalem) durchgehend 60 mm starkem Dämmkern aus PU-Schaum; Optional im Aufsatzkranz verdeckt liegende Lüftungsantriebe



Produktvariante LAMILUX Flachdach Fenster F100 rund



ENERGIEEFFIZIENZ

Heizkostenersparnis und minimiertes Kondensatrisiko dank knickfreiem Isothermenverlauf

Rundum optimaler Wärmeschutz in einem kompakten, wärmebrückenfreien Gesamtsystem

Bewahrung von viel Wärmeenergie im Gebäude dank des dichten Gesamtsystems

Fugenlos gefertigter und dampfdichter Aufsatzkranz aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit integrierter Dämmung

KOMFORT & DESIGN

Optional unsichtbar im Aufsatzkranz integrierte Antriebeinheiten

Vermeidung von zusätzlichen Trockenbauarbeiten dank fugenfreier, seidenweißer Innensicht des Aufsatzkrans

Dauerhaft klare Sicht, stufenloser Wasserablauf und großzügiger Tageslichteinfall durch kratz- unempfindliche Verglasung und einzigartig designtes Rahmenprofil

Optionale Erleichterung der Anschlussarbeiten durch optimale Bauanschlüsse für die unterschiedlichsten Abdichtungstechniken

FUNKTIONALITÄT BEI EXTREMWETTEREREIGNISSEN

Testierte Wasserdichtheit unter Starkregen und Sturm (Schlagregendichtheit nach DIN EN 12208 Klasse E 1950)

Optimierter Schallschutz und minimierte Regengeräusche dank Spezialverglasung ($R_w = 38$ dB)

Hohe Stabilität gegen Wind- und Schneelasten (Windlast – Klasse C5 nach DIN EN 12210)

Optionale innen- oder außenliegende Verschattungen sowie UV-beständiger Randverbund gegen starke Sonneneinstrahlung

SICHERHEIT

Geprüfte Durchsturzsicherheit nach DIN 18008-6

Vorbeugender Brandschutz nach DIN 18234: Verhinderung der Brandweiterleitung auf dem Dach ohne Zusatzmaßnahmen

Verwendung als Rauchableitung in Treppenhäusern

Erhältlich als qualifiziertes Rauch- und Wärmeabzugsgerät nach DIN 12101-2



MODERSOHN-GRUNDSCHULE, BERLIN

Projekt:

Anbau am neuen Standort der Modersohn Grundschule in Berlin.
Zur Förderung des Wohlbefindens und der Aufmerksamkeit der Kinder wurden 20 LAMILUX Lichtkuppeln vom Typ Flachdach Fenster F100 verbaut.

Systeme:

- 18 LAMILUX Flachdach Fenster F100, OKD-Maß: 150 cm x 150 cm
- Zwei LAMILUX Flachdach Fenster F100, OKD-Maß: 120 cm x 120 cm

CARITAS, HAGEN

Projekt:

Sanierung des Daches der Caritas-Werkstatt für Menschen mit Behinderung: Natürliche Ausleuchtung der Räumlichkeiten mit etwa 70 LAMILUX Flachdach Fenstern F100
Vermeidung von Schmutzablagerungen durch planebenen Wasserablauf dank flächenbündiger Verglasung im Einfassrahmen

Systeme:

- LAMILUX Flachdach Fenster F100
- LAMILUX Flachdach Fenster FE

WERKSTÄTTEN, STRAUBING

Projekt:

Modernisierung eines Werkstattgebäudes mit über 120 LAMILUX Flachdach Fenstern F100
Erhöhung des natürlichen Tageslichteinfalls und Reduzierung von laufenden Energiekosten

Systeme:

- LAMILUX Flachdach Fenster F100 in verschiedenen Größen
- Innenliegender Sonnenschutz

KINDERGARTEN ST. SEVERIN, GARCHING

Projekt:

Neubau des Kindergartens mit einer verspielten, welligen Dachform
Integration von Tageslichtsystemen im großen Aufenthalts- und Essbereich

Systeme:

- 13 LAMILUX Flachdach Fenster F100 rund in starrer Ausführung und einem OKD-Maß von 150 cm
- Neun LAMILUX Flachdach Fenster F100 rund in lüftbarer Ausführung mit einer Hubhöhe von 300 mm




LAMILUX
LICHTKUPPEL

LAMILUX

LICHTKUPPEL F100 W

Das ideale Oberlicht auf Flachdächern von Produktions-, Lager-, Sport- und Messehallen ist die Lichtkuppel. Sie bringt nicht nur Tageslicht und Frischluft ins Gebäudeinnere, sondern sorgt als Rauch- und Wärmeabzug auch für die Sicherheit von Mensch und Gut. Dank eines mehrstufigen Dichtungssystems und der bis zu vier schaligen Kunststoffverglasung ist aus der Lichtkuppel heute auch ein wahres Energiewunder geworden.



Durch clevere Geometrie anstatt mehr Material rüstet sich die Lichtkuppel für künftige Herausforderungen. Die neuartige Wellenform der Kuppelschale mit ihrem geschützten Design, sorgt für eine bessere Lastabtragung und garantiert mehr Steifigkeit ohne mehr Material-einsatz. Auf diese Weise bleibt die Lichtkuppel F100 W auch bei höheren Windgeschwindigkeiten wasserdicht und hält mehr Wind und Schnee stand.



ENERGIEEFFIZIENZ


Rundum optimaler Wärmeschutz mit minimiertem Kondensatrisiko	Bewahrung der Wärmeenergie im Gebäude dank des inneren, mehrstufigen Dichtungssystems	Vollflächig wärmegedämmter Aufsatzkranz aus glasfaserverstärktem Kunststoff, optional mit wärmegedämmtem Fußflansch	Lichtkuppel mit guter Ökobilanz und umfassender Umweltproduktdeklaration nach DIN EN ISO 14025 und DIN EN 15804 (EPD - Module A1 - D)
--	---	---	---

FUNKTIONALITÄT BEI EXTREMWETTEREREIGNISSEN

Testierte Wasserdichtheit unter Starkregen und Sturm (Driven Rain Index DRI bis 14,7 m ² /s)	Hohe Stabilität bei Starkregen und Sturm	Hohe Widerstandsfähigkeit bei Windlasten bis UL 1780 nach DIN EN 1873	Hagelbeständigkeit nach VKF Prüfbestimmung Nr. 10
---	--	---	---

KOMFORT & SICHERHEIT

Einfache Verarbeitung dank komplett vormontierter Anlieferung des Oberlichts	Standardmäßige lüftbare Verriegelung mit der Option, Lüftungsantriebe jederzeit nachzurüsten	Vorbeugender Brandschutz: Einhaltung der DIN 18234 zur Verhinderung der Brandweiterleitung auf dem Dach ohne Zusatzmaßnahmen	Erhältlich als qualifiziertes Rauch- und Wärmeabzugsgerät nach DIN 12101-2
--	--	--	--



FRANKIA, MARKTSCHORGAST

Projekt:

Dachsanierung des regionalen Wohnmobilherstellers Frankia.

Systeme:

- Zwei LAMILUX Flachdach Fenster F100
- 15 LAMILUX Lichtkuppel F100 W
- 26 LAMILUX Rauchlift Lichtkuppel F100 W

UNGLEHRT, MEMMINGEN

Projekt:

Neubau einer Produktionshalle des Bauunternehmens Unglehr. Die verbauten LAMILUX Lichtkuppeln F100 W sowie die LAMILUX Lichtbänder B sorgen für eine optimale Tageslichtausleuchtung in der Produktionshalle. Des Weiteren dienen die Rauch- und Wärmeabzugsgeräte dem vorbeugenden Brandschutz.

Systeme:

- Drei LAMILUX Lichtkuppeln F100 W mit Durchsturzgitter in 180 x 240 cm
- Zwei LAMILUX Rauchlift Lichtkuppeln F100 W mit Durchsturzgitter in 180 x 240 cm
- Elf LAMILUX Lichtbänder B mit Durchsturzgitter und Safety Stripes, mit einer Länge von 5-15 m und einer Breite von 3,5 m
- Sieben LAMILUX Rauch- und Wärmeabzugsgeräte in Lichtband eingebaut

EQUILIBRIUM OFFICE, BUKAREST

Projekt:

Neubau eines Bürogebäudes in Bukarest, Rumänien. Der rund 2.000 m² große Bürokomplex verfügt über einen großen überdachten Außenbereich, ausgestattet mit 11 runden LAMILUX Lichtkuppeln. Diese sorgen für eine noch höhere Tageslichtausbeute im Außenbereich der Kantine und sind darüber hinaus ein optisches Highlight.

Systeme:

- 11 LAMILUX Lichtkuppeln F100 rund mit einem Durchmesser von 180 cm und Lasergitter als Durchsturzsicherung in filigraner Optik


WOHNHAUSKOMPLEX, GREEN PARK | MOSKAU

Projekt:

Neubau eines Wohnkomplexes am Green Park in Moskau. Der Wohnkomplex verfügt über eine rundum Überdachung des Eingangsbereichs, welcher mit 31 runden LAMILUX Lichtkuppeln ausgestattet wurde. Sie sorgen für einen helleren Eingangsbereich mittels Tageslichtausleuchtung und werten das Gebäude optisch auf.

Systeme:

- 30 LAMILUX Lichtkuppeln F100 rund, 1-schalig klar
- Eine LAMILUX Lichtkuppel F100 rund, 3-schalig klar




LAMILUX
LICHTBAND

LAMILUX LICHTBAND B

Unser LAMILUX Lichtband B ist ein energetisch und statisch wegweisendes Tageslichtsystem. Das heißt konkret: Es ist ein **bogenförmiges, modular aufgebautes Lichtstraßensystem mit einer optimierten Energiebilanz dank seiner lückenlosen thermischen Trennung**. Durch die große Auswahl an in das Lichtband integrierbaren Lüftungs- sowie Rauch- und Wärmeabzugsklappen können für fast jeden Anwendungsfall optimale Lösungen für die Entrauchung sowie die Be- und Entlüftung des Objektes gefunden werden.

Das LAMILUX Lichtband B ist optimal zur großflächigen Ausleuch-



Klappe in Bogenform als Lüftung oder qualifizierter Rauch- und Wärmeabzug mit optimierten U-Werten, herausragender thermischer Trennung und perfektioniertem Justiersystem zur Klappeneinstellung

Spanngurt mit Aktivem Dehnungsabsorber


Variantenvielfalt an Polycarbonatverglasungen für jeden Anwendungsfall

Isothermer Lastkonverter

Fußprofil: Effektive Verhinderung der Brandweiterleitung auf dem Dach nach DIN 18234

LAMILUX LICHTBAND S

Das LAMILUX Lichtband S ist ein satteldachförmiges, modular aufgebautes Lichtbandsystem und kann je nach Anforderung mit den verschiedensten Kunststoffverglasungen ausgeführt werden. Sein komplett thermisch getrenntes Profilsystem sorgt dabei für einen optimalen Wärmeschutz und minimiert die Gefahr der Kondensatbildung auf den Oberflächen der Konstruktion gegenüber herkömmlichen thermisch nicht getrennten Konstruktionen.




Kombiniert mit dem für die Konstruktion optimierten Zargensystem sind passgenaue Lösungen ohne zusätzliche, bauseitige Aufkantungen möglich. Integrierbare Lüftungs- sowie Rauch- und Wärmeabzugsklappen schaffen für fast jeden Anwendungsfall optimale Lösungen für die Entrauchung sowie die Be- und Entlüftung des Objektes.



Produktvariante LAMILUX Lichtband B Passivhaus



LAMILUX Lichtband B



LAMILUX Lichtband S

ENERGIEEFFIZIENZ

Geprüfte und zertifizierte Wärmeeschutzwerte (ETA – europäisch technische Bewertung)

Optimierung von Isothermenverläufen und Falzgrundbelüftung sowie Minimierung des Kondensatrisikos aufgrund thermischer Trennung an allen Konstruktionsbauteilen

Optimale Dämmwirkung und Luftdichtheit der Gesamtkonstruktion, geeignet für luftdichte Gebäudehüllen (Blower Door)

Individueller Tageslichteinfall und solarer Wärmeeintrag wegen objektspezifisch angepasster Kunststoff-Verglasungen mit Wärmedurchgangskoeffizienten bis zu $1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

FUNKTIONALITÄT BEI EXTREMWETTEREREIGNISSEN

Langlebigkeit durch den Aktiven Dehnungsabsorber als optimaler Schutz der Konstruktion bei Schnee, Eis, Wind und starker Wärmeentwicklung

Hohe Stabilität und Sicherheit bei Wind- und Schneelasten dank der Dynamischen Momentenregelung in den Klappen

Widerstand gegen Hagelschlag geprüft nach Richtlinien der VKF Bern und testierte Wasserdichtheit unter Starkregen und Sturm (DRI 3,0 m^2/s)

Projekt:

Dachsanierung der Produktionshalle im Zuge umfassender Renovierungsarbeiten. Einbau von 4,2 Kilometer LAMILUX Lichtband B mit integriertem Lüftungs- sowie Rauch- und Wärmeabzugsklappen für hellere, lichtdurchflutete und sichere Arbeitsbereiche

Systeme:

- LAMILUX Lichtband B

EVENTHALLE, WURZEN

Projekt:

Sanierung und Umnutzung einer ehemaligen Produktionshalle zur Eventhalle

Systeme:

- 21 LAMILUX Lichtbänder S 30° mit bis zu 28 Metern Länge
- Acht LAMILUX Rauchlift Lichtband S

SICHERHEIT

Vorbeugender Brandschutz nach DIN 18234: Verhinderung der Brandweiterleitung auf dem Dach aufgrund des Linearen Durchbrandschutzes

Ausschmelzbarkeit der Verglasungen im Brandfall zur Sicherstellung eines Wärmeabzugs

Integration von natürlichen Rauch- und Wärmeabzugsgeräten (NRWG) und Rauch- und Wärmeabzugssteuerungen zur Entrauchung des Gebäudes im Brandfall

Verglasungsvarianten mit Widerstandsfähigkeit gegen Flugfeuer und strahlende Wärme

LAMILUX LICHTBAND W/R

Das System von LAMILUX ermöglicht eine energieoptimierte, bruchsichere Verglasung seitlicher Lichtflächen. Nichttragende Wände können damit als Licht-, Lüftungs- sowie als Rauch- und Wärmeabzugsflächen konzipiert werden. Denn in das Lichtband sind problemlos Lüfterklappen und Rauch- und Wärmeabzugsklappen, sowie deren vielfältige Lüftungs- und Auslösevarianten integrierbar.

Dabei unterscheiden wir die Systeme Lichtband R, welches als Shedverglasung eingebaut wird, und Lichtband W, das als vorgesetzte Fassade oder in Laibung verbaut wird. Mit beiden CL-Systemen kann das Tageslicht optimal durch seitlichen Lichteinfall genutzt werden. Es ermöglicht eine architektonisch klare Gliederung der Fassade. Sein komplett thermisch getrenntes Profilsystem sorgt dabei für einen optimalen Wärmeschutz und minimiert die Gefahr der Kondensatbildung auf den Oberflächen der Konstruktion.




Klappe als Lüftung oder qualifizierter Rauch- und Wärmeabzug, auch mit roda Einzel- und Doppelklappenlüfter Phönix und Lamellenlüfter Smokejet ausführbar

Variantenvielfalt an Polycarbonatverglasungen

Dichtungsprofil

Thermisch getrenntes Aluminiumprofil



ALTER POSTBAHNHOF, LEIPZIG

Projekt:

Sanierung des Alten Postbahnhofes in Leipzig für Gewerbe- und Büroräume

Systeme:

- Zehn LAMILUX Lichtbänder W/R als Sheddach mit einer Flächenneigung von 60°
- 47 Einzelklappenlüfter „PHÖNIX“ unserer Tochterfirma roda


COROPLAST, WUPPERTAL

Projekt:

Versorgung einer Produktionshalle mit einer maximalen Ausbeute an Tageslicht

Systeme:

- LAMILUX Lichtband W/R als Shedkonstruktion in einer Länge von 18 Metern in einem komplett wärmebrückenfreien Gesamtsystem
- 15 Smokejet Lamellenlüfter unserer Tochterfirma roda



LAMILUX

BRANDSCHUTZFENSTER FIRE RESISTANCE

LAMILUX bietet eine Produktreihe von Brandschutzfenstern namens Fire Resistance an, welche nach der europäischen Norm EN 13501-2 klassifiziert ist.

Diese Brandschutzfenster gibt es in den Ausführungen Brandschutz Flachdach Fenster und Brandschutz Glasdach. Durch feuерresistente Verglasungen hält das Brandschutz Flachdach Fenster je nach bauseitigen Erfordernissen 30, 60 oder 90 Minuten Feuer und Hitze stand. Mit dem neuen prämierten Brandschutz Flachdach Fenster Fire Resistance REI 90 ist es uns gelungen den bisherigen Schutz auf 90 Minuten zu erweitern.

Die Ausführung Brandschutz Glasdach bietet 30 oder 60 Minuten ausreichenden Schutz im Brandfall.

Das LAMILUX Brandschutz Flachdach Fenster wird als werkseitig komplett vormontiertes Element auf Stahlzarge zur Baustelle geliefert. Für größere Dachöffnungen bietet LAMILUX das Brandschutz Glasdach Fire Resistance an, welches direkt auf der Baustelle montiert wird und eine ästhetisch ansprechende Optik garantiert, welche kaum von herkömmlichen LAMILUX Glasdächern zu unterscheiden ist.



OPTIMIERTES DICHTUNGS- UND ENTWÄSSERUNGSSYSTEM

Effiziente Belüftung der Glasfalze und eine kontrollierte Wasser- und Kondensatableitung	Sich überlappendes und ohne direkte Stöße konstruiertes mehrstufiges Dichtungssystem in der inneren Dichtebene mit Sekundärentwässerung	Stoßfreie, durchlaufende Entwässerungsebene der Pfosten/Riegel	Erhöhung und damit Verbesserung der Oberflächentemperatur am Glasrand und damit eine Minimierung des Kondensatrisikos
--	---	--	---



PRODUKTVIELFALT IN HOHEN QUALITÄT STANDARDS

Verschiedene Brandschutzfenster erhältlich in allen Feuerwiderstandsklassen	Auszeichnung mit dem German Design Award 2023 in der Kategorie „Excellent Product Design - Building and Elements“ für unser neues Brandschutz Flachdach Fenster Fire Resistance REI 90	Sichtbare Elemente der Tragkonstruktion mit RAL-Beschichtungen	Sichtbare oder verdeckte Ver- schraubung der Deckenleisten möglich
---	--	--	--



SICHERHEIT

Feuerwiderstand mit Funktions- erhalt des Komplettsystems auf 30 Minuten/ 60 Minuten / 90 Minuten nachgewiesen	Widerstand gegen Brandbeanspruchung von außen durch Flugfeuer und strahlende Wärme mit Klassifizierung BROOF (t1) nach DIN EN 13501-5	Klassifizierung nach EN 13501-2
--	---	---------------------------------



AKTIVES ENERGIEMANAGEMENT

Reduzierung der Wärmeverluste in der Rahmenkonstruktion	Optimierte Gebäudeenergiebilanz durch verbesserte Wärmedämmung	Kombination von Feuerwiderstandseigenschaften und Energievorteilen
---	--	--

LAMILUX RAUCH- UND WÄRMEABZUGSANLAGEN

Natürliche Rauch- und Wärmeabzugsgeräte (NRWG) retten Leben und schützen Sachwerte. Deswegen sind auch alle LAMILUX Produktgruppen als NRWG erhältlich. Die LAMILUX Rauch- und Wärmeabzüge (auch RWA) stehen für Sicherheit gemäß den Vorschriften der DIN EN 12101-2, der DIN 18232, der Industriebaurichtlinie – IndBauR und verschiedener VdS-Richtlinien.



LAMILUX Rauchlift Lichtkuppel F100 W

Sie leiten durch den thermischen Auftrieb Rauch, Hitze und giftige Gase ins Freie. Bei nachströmender Frischluft bildet sich in Bodennähe eine raucharme Schicht: Dadurch können sowohl Menschen schnell ins Freie flüchten als auch die Rettungskräfte sicher und mit der nötigen Sicht löschen und Leben retten.



OBJEKTENTRAUCHUNG – LAMILUX ALS SYSTEMINTEGRATOR

Sicherheit, Energieeffizienz und Komfort eines Gebäudes werden erheblich durch Gebäudesteuerungen bestimmt. Sie sind der Schlüssel für das nachhaltige und wertorientierte Bauen der Zukunft. Als Hersteller und Errichter von RWA-Anlagen verfügen wir über komplexe Auslöse- und Steuerungstechnologien. Als Systemintegrator vernetzen wir über Steuerungszentralen alle beweglichen Elemente in der Gebäudehülle, die funktional in Verbindung mit RWA- und Klimatisierungskonzepten stehen. Die Automationen integrieren wir in die zentrale Gebäudeleittechnik.

- Ansteuerung von pneumatischen und elektrischen Systemen sowie Antrieben für Lüftung und RWA
- Konzeption, Installation und Inbetriebnahme der Melde-sensorik, der Auslöseeinheiten und der Antriebe
- Verlegung der pneumatischen und elektrischen Leitungen
- Systemintegrator für Fremdsysteme
- Schnittstelle zur Gebäudeleittechnik


In allen Projektphasen aus einer Hand


Von der kleinen Steuerungslösung bis hin zur komplexen Gebäudeauautomation in Großobjekten – für die verlässliche Realisierung bieten wir alle Leistungen, auch gewerkeübergreifend, aus einer Hand: Von der Planung und Konzeption der elektrischen oder pneumatischen Steuerungsanlagen und Komponenten bis hin zu deren Installation, Inbetriebnahme und Wartung.

Steuern Sie mit unseren Systemen

- Rauch- und Wärmeabzugsanlagen
- Klappensysteme für die natürliche Be- und Entlüftung
- Sonnenschutz und Lichtlenkung
- Sensorgesteuerte Schaltungen elektrischen Lichts sowie
- Temperaturabhängige Schaltungen maschineller Klimagegeräte

...und profitieren Sie von der intelligenten Vernetzung von Gebäudesicherheit, Energieeffizienz und Gebäudekomfort.





WARTUNG

SANIERUNG

Rauch- und Wärmeabzugsanlagen müssen im Brandfall schnell und einwandfrei auslösen und reagieren. Das heißt: 100-Prozentige Zuverlässigkeit und Funktionstüchtigkeit des RWA-Systems. Deshalb sind regelmäßige Wartungen für die Betreiber von RWA-Anlagen ein Muss, da sie verpflichtet sind, alle notwendigen Schutzvorkehrungen zu treffen, um bei einem Brand Gefahren von Personen abzuwenden.

Kernpunkte der Wartungsarbeiten:

- Überprüfung der Gesamtanlage auf durch den Betreiber baulich vorgenommene Änderungen
- Probeauslösung über CO₂-Leitungen
- Prüfen von elektrischen Leitungen und Akkumulatoren
- Füllgradbestimmung von CO₂-Patronen
- Säuberung der RWA von Stäuben, ölhaltigen Ablagerungen sowie Korrosion
- Komplette Aktivierung der RWA-Anlage
- Transparente Dokumentation der durchgeführten Arbeiten

Sanierung von Tageslichtsystemen mit LAMILUX heißt: Alle Prozesse laufen transparent und nach einer kunden- und ergebnisorientierten Methodik ab – von der Planung bis zur Montage. Mit einer detaillierten Checkliste erfassen wir die vielen Parameter einer Sanierung und setzen anschließend die klar geregelten Schritte termingetreu in die Praxis um.

Das LAMILUX Sanierungs-Gesamtpaket:

- Bestandsaufnahme durch LAMILUX
- Klärung der Anforderungen
- Erarbeitung eines wirtschaftlichen Konzeptes
- Organisation der abgestimmten Maßnahmen
- Montage, auch inklusive Steuerungstechnik
- Wartung entsprechend den gültigen Richtlinien
- Kurze Sanierungszeiten
- Demontagen und Montagen auch während laufender Produktion
- Hohe Planungs- und Kostensicherheit

SANIERUNGSBEISPIEL DANTE GYMNASIUM, MÜNCHEN

Vor der Sanierung

Über das alte Glasdach ging nachweislich Heizenergie verloren. Die Unterkonstruktion wurde instabil und die teils trüben Glasscheiben ließen nur noch wenig Tageslicht in das Gebäude.

- Zwei walmdachförmige Glasdächer mit einer Flächenneigung von 20° mit Sockelwandverkleidung
- Beschichtung beider Konstruktionen in individuellen RAL-Farben
- Möglichkeit zur täglichen Be- und Entlüftung mit 24 LAMILUX Lüftungsflügeln PR60
- Ansteuerung der Systeme mit 24 Motoröffnern als Klappenantriebe für Lüftungs- und RWA-Funktion
- Installation der Zuleitungskabel und Anbindung der Klappensteuerung an die vorhandene Gebäudeleittechnik

Nach der Sanierung

STAHLKONSTRUKTIONEN MIT LAMILUX


Große Glasdächer kann Aluminium alleine nicht tragen. Dann kommen Stahlunterkonstruktionen ins Spiel, die wir Ihnen ebenfalls anbieten. Mit Hilfe modernster Technik, die es erlaubt per CAD komplizierteste Konstruktionen zu erstellen, sind wir in der Lage, Ihre architektonischen Ideen in die Wirklichkeit umzusetzen.



LAMILUX Glasdach PR60 mit verringelter Profilhöhe

Stahlunterkonstruktion

Dabei legen wir großen Wert auf Ästhetik, Modernität und Umweltverträglichkeit, die für uns selbstverständliche Anforderungen an moderne Gebäudekonstruktionen sind.



LÜFTUNGSTECHNIK MIT RODA

Seit Januar 2018 gehört die roda Licht- und Lufttechnik GmbH zur LAMILUX Firmengruppe. Das Produktportfolio der Tochterfirma erstreckt sich über die vier Kernkompetenzen Rauch- und Wärmeabzug, industrielle Lüftung, Tageslichttechnik und transluzente Fassadentechnik. roda übernimmt die gesamte Projektierung bis zur bauseitigen Abnahme. Zudem bietet roda die Wartung von RWA-Systemen sämtlicher Hersteller sowie Sanierungen im Bereich der vier genannten Kernkompetenzen an.

LAMILUX und roda kooperieren sowohl in Sachen Entwicklung als auch Vertrieb sehr intensiv. Der Vorteil für Sie als Kunde: Einen zentralen Ansprechpartner, keine Schnittstellen, größeres Produktportfolio und Leistungsvolumen.



roda MEGAPHÖNIX auf der Zarge des LAMILUX Lichtband B



roda MEGAPHÖNIX auf der Tragsprosse des LAMILUX Lichtband B

Das erste gemeinschaftliche Produkt ist ein thermisch getrenntes Lichtband mit regensicherer Lüftung: Die Verbindung des LAMILUX Lichtband B mit der Doppelklappe MEGAPHÖNIX von roda. Die Allwetter-Lüftung garantiert das Element durch wettergeschützte seitliche Öffnungsklappen. Diese öffnen automatisch, sobald sich bei Regen die oberseitigen Klappen schließen.

Der MEGAPHÖNIX kann dabei bei einer Lichtbandbreite von bis zu drei Metern direkt auf die Zarge des Lichtbandes montiert werden. Ab einer Lichtbandbreite von mehr als drei Metern wird der MEGAPHÖNIX ohne Unterbrechung als "Reiter" direkt auf die Tragsprosse des Lichtbandes aufgesetzt.


Eine weitere gemeinschaftliche Lösung ist die Integration der roda Lamellenlüfter in das LAMILUX Lichtband S.



Phönix



Airstream



Firefighter



Smokejet

LAMILUX TAGESLICHTSYSTEME

LICHTKUPPEL F100 W



FLACHDACH FENSTER F100



FLACHDACH FENSTER FE



GLASARCHITEKTUR



MODULARES GLASDACH MS78



FLACHDACH AUSSTIEG



LICHTBAND



SANIERUNG



RAUCH- & WÄRMEABZUG



OBJEKTENTRAUCHUNG



RODA LICHT- & LUFTTECHNIK



QR-Code scannen
und mehr über
LAMILUX Tages-
lichtsysteme
erfahren!

Die in diesem Prospekt aufgeführten technischen Daten entsprechen dem aktuellen Stand bei Drucklegung und können sich ändern. Unsere technischen Angaben beziehen sich auf Berechnungen, Lieferantenangaben oder wurden im Rahmen einer Prüfung von einem unabhängigen Prüfinstitut nach den jeweils gültigen Normen ermittelt.

Die Berechnung der Wärmedurchgangskoeffizienten für unsere Kunststoffverglasungen erfolgte nach der „Methode der finiten Elemente“ mit Referenzwerten nach DIN EN 673 für Isoliergläser. Dabei wurde – der Praxis und den spezifischen Kunststoff-Merkmalen Rechnung tragend – die Temperaturdifferenz 15 K zwischen den Materialaußenflächen definiert. Die Funktionswerte beziehen sich nur auf Prüfstücke in den für die Prüfung vorgesehenen Abmessungen. Eine weitergehende Garantie für technische Werte wird nicht übernommen. Dies gilt insbesondere für veränderte Einbausituationen oder wenn Nachmessungen am Bau erfolgen.



LAMILUX Heinrich Strunz GmbH

Zehstraße 2 · Postfach 1540 · 95111 Rehau · Tel.: +49 (0) 92 83 / 5 95-0 · Fax +49 (0) 92 83 / 5 95-29 0
E-Mail: information@lamilux.de · www.lamilux.de

