

LAMILUX SMART CONTROL

EINE NEUE WELT DES WOHNKOMFORTS

Customized
Intelligence

© 2018 Kunden Service

LAMILUX

SMART HOME INTEGRATION

Erleben Sie mit Ihrem LAMILUX Smart Control eine neue Welt des Wohlfühlens in Ihren eigenen vier Wänden. Wollen Sie Ihr LAMILUX Flachdach Fenster gerne ganz einfach per Sprachsteuerung oder App von überall öffnen und schließen können? Die Sonne strahlt durch Ihr Flachdach Fenster, stört beim Fernsehen auf der Couch

und Sie würden Ihren Sonnenschutz gerne bequem herunterfahren? Das geht ganz unkompliziert mit unserem LAMILUX Smart Control. Öffnen und Schließen Sie Ihr LAMILUX Flachdach Fenster oder steuern Sie Ihren Sonnenschutz über den Smart Speaker "Alexa" oder per App.

INTELLIGENTE BEDIENUNG


LAMILUX Smart Control ermöglicht das komfortable Steuern von LAMILUX Tageslichtelementen per:



Sprachsteuerung



Smartphone App



Wandtaster

KOMPATIBILITÄT

Für den Betrieb muss ein Amazon Smart Speaker mit ZigBee Smart Home-Hub vorhanden sein (Amazon Echo Plus, Amazon Echo Studio oder Amazon Echo Show). Die Initialisierung und Steuerung erfolgt über die Amazon Alexa App, welches einen eigenen Amazon Account notwendig macht.



EINFACHE INTEGRATION

Ohne großen Verkabelungsaufwand wird der Aktor LAMILUX Smart Control unter oder neben dem Wandtaster in einer Unterputzdose installiert. Dafür sollte entsprechend Platz vorgesehen werden und eine tiefe Unterputzdose (etwa 65 mm) vorhanden sein. Jederzeit lässt sich dieser auch für Ihr bereits vorhandenes Flachdach Fenster nachrüsten.

STEUERUNG

Das LAMILUX Smart Control bedient sich eines Relais (elektrisches Bauteil) zur Ansteuerung der Antriebe und kann daher mit LAMILUX Tageslichtsystemen mit elektrischem Antrieb (Lüftung oder Sonnenschutz; kein Dachausstieg oder RWA) kombiniert werden. Für jeden Antrieb wird ein eigenes Relais benötigt. Um beispielsweise einen Lüftungsantrieb und eine Verschattung für ein Flachdach Fenster anzusteuern werden somit zwei LAMILUX Smart Control notwendig.

NOCH MEHR KOMFORT

Durch das Einstellen von Routinen in der Amazon Alexa App können LAMILUX Tageslichtsysteme auch automatisiert betrieben werden. Beispielsweise kann das Flachdach Fenster bei Erreichen einer bestimmten Temperatur oder zu einer bestimmten Uhrzeit automatisch aufgefahren werden. Über diese intelligente Temperatursteuerung sorgen Sie für ein optimales Raumklima in Ihren eigenen vier Wänden.

TECHNISCHE DATEN

Maße	Ca. 51 x 49 x 22 mm (B x H x T)
Funkfrequenz	2,4 GHz ZigBee HA 1.2
Sendereichweite	Ca. 30 bis 100 Meter (je nach den örtlichen Begebenheiten)
Mögliche Belastung	1,8 A für Motoren mit kompensiertem Leistungsfaktor
Spannungsversorgung	110 – 230 VAC, 50/60 Hz



QR-Code scannen und mehr über
LAMILUX Tageslichtsysteme erfahren!



LICHTKUPPEL F100



FLACHDACH FENSTER F100



FLACHDACH FENSTER FE



GLASARCHITEKTUR



SANIERUNG



MIROTEC STAHLKONSTRUKTIONEN



LICHTBAND B



LICHTBAND S



LICHTBAND W|R



RAUCH- UND WÄRMEABZUGSANLAGEN



OBJEKTENTRAUCHUNG



RODA LICHT- UND LUFTECHNIK

Die in diesem Prospekt aufgeführten technischen Daten entsprechen dem aktuellen Stand bei Drucklegung und können sich ändern. Unsere technischen Angaben beziehen sich auf Berechnungen, Lieferantenangaben oder wurden im Rahmen einer Prüfung von einem unabhängigen Prüfinstitut nach den jeweils gültigen Normen ermittelt.

Die Berechnung der Wärmedurchgangskoeffizienten für unsere Kunststoffverglasungen erfolgte nach der „Methode der finiten Elemente“ mit Referenzwerten nach DIN EN 673 für Isoliergläser. Dabei wurde – der Praxis und den spezifischen Kunststoff-Merkmalen Rechnung tragend – die Temperaturdifferenz 15 K zwischen den Materialaußenflächen definiert. Die Funktionswerte beziehen sich nur auf Prüfstücke in den für die Prüfung vorgesehenen Abmessungen. Eine weitergehende Garantie für technische Werte wird nicht übernommen. Dies gilt insbesondere für veränderte Einbausituationen oder wenn Nachmessungen am Bau erfolgen.



LAMILUX Heinrich Strunz GmbH

Zehstraße 2 · Postfach 1540 · 95111 Rehau · Tel.: +49 (0) 92 83 / 5 95-0 · Fax +49 (0) 92 83 / 5 95-29 0

E-Mail: information@lamilux.de · www.lamilux.de

