

---

# Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis

---

LAMILUXplan Embossed, flexibilisierte GFK Wandverkleidung, mit strukturierter Oberfläche

Muster Leistungsbeschreibung zur bauseitigen Anpassung

---

Projekt:

Auftraggeber:

Erstellt von:

---

Vergabeart:

Angebotseröffnung:

Datum:

Uhrzeit:

Ort:

Ende Zuschlagsfrist:

Datum:

Ausführungsfrist:

Beginn:

Ende:

---

Bieter:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Summe netto:

..... EUR

zzgl. 19% MwSt:

..... EUR

Summe inkl. MwSt:

..... EUR

---

(Ort und Datum, rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

### Allgemeingültige Hinweise & Anmerkungen zur Benutzung der Ausschreibungstextvorschläge

- 1 Die vorliegenden Ausschreibungstextvorschläge stellen Muster- Leistungsbeschreibungen dar und haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
- 2 Die Weiterverwendung der Textbausteine entbindet den Planer/Verwender nicht von einer Prüfung der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort sowie sonstiger Bestimmungen, die z. B. durch Brandschutzvorgaben o.ä. bestehen.
- 3 Gültige technische und baurechtliche Vorschriften sind ebenfalls zu beachten.
- 4 Ohne entsprechende Produktbenennung gilt das ausgeschriebene System als angeboten.
- 5 Werden andere Materialien als im Leistungsverzeichnis aufgeführt verwendet, so ist deren Gleichwertigkeit zu den Ausgeschriebenen durch Analysewerte (Prüfberichte von amtlich anerkannten Prüfinstituten oder gleichwertige Nachweise) rechtsverbindlich nachzuweisen.
- 6 Der Untergrund muss trocken, tragfähig sowie fettfrei und eine Durchfeuchtung der Decke bzw. Wand muss ausgeschlossen sein.
- 7 Die Temperatur der Luft, des Materials und des Bauteils darf während der Verarbeitung und Trocknung des LAMILUX GFK Systems nicht unter 5 °C absinken und nicht über 35 °C steigen.
- 8 Es gelten für die Verarbeitung die jeweils aktuellen und gültigen technischen Unterlagen der LAMILUX Composites GmbH Business Unit Building & Construction.
- 9 Anforderungen an die Nachhaltigkeit:
  - LAMILUX GFK-Wandverkleidungen sind formaldehydfrei und enthalten keine halogenorganischen Stoffe gemäß REACH-Verordnung Nr. 1907/2006.
  - LAMILUX GFK-Wandverkleidungen entsprechen der RoHS-Richtlinie EU 2002/95/EC, um ein hohes Schutzniveau für Mensch und Umwelt zu gewährleisten.
  - Die Konzentration von PBDE und PBB in LAMILUX Wandverkleidungen liegt unter 0,01 % des Gesamtgewichts.
  - LAMILUX nutzt bei der Produktion eigene Emissionen zur Wärmerückgewinnung, wodurch bis zu 100 % des benötigten Prozesswärmebedarfs gedeckt werden.
  - LAMILUX deckt 60 % seines Energiebedarfs durch selbst erzeugten Strom aus Photovoltaikanlagen.
  - LAMILUX ist Mitglied im Umwelt- und Klimapakt Bayern und engagiert sich aktiv für nachhaltige Produktionsprozesse.
  - LAMILUX GFK-Wandverkleidungen sind laut Ursprungszeugnis in Europa produziert– der CO<sub>2</sub>-Ausstoß für den Transport innerhalb Europas kann so maximal reduziert werden.

Der Nachweis der Nachhaltigkeit erfolgt durch die REACH- und RoHS-Zertifizierung, die Mitgliedschaft im Umwelt- und Klimapakt Bayern sowie das Certificate of Origin für „Made in Germany“. Weitere Anforderungen, einschließlich Energieeffizienz und Schadstoffreduktion, sind durch gleichwertige, anerkannte Prüfzeugnisse nachzuweisen.
- 10 Qualifikationen des Herstellers:
  - Hersteller, der seit mindestens 10 Jahren regelmäßig in der Herstellung von GFK-Platten tätig ist.
  - Labor des Herstellers, das vom TÜV SÜD nach dem TÜV-Standard für verschiedene Methoden der Materialprüfung zertifiziert ist.
  - Hersteller ist dafür zertifiziert, dass er ein Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001:2015 eingeführt hat und anwendet.
  - Hersteller von Erzeugnissen ohne beabsichtigte Freisetzung von Stoffen im Sinne von Art. 7 (1) REACH.

Die Qualifikation des Herstellers erfolgt durch die TÜV SÜD-Zertifizierung des Labors nach dem TÜV-Standard für Materialprüfungen sowie durch das zertifizierte Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001:2015. Zudem ist der Hersteller gemäß Art. 7 (1) REACH als Erzeugnisproduzent ohne beabsichtigte Freisetzung von Stoffen eingestuft. Ansonsten sind diese Anforderungen durch andere gleichwertige, anerkannte Prüfzeugnisse nachzuweisen.

Projekt:

LV-Bezeichnung: LAMILUXplan Embossed, flexibilisierte GFK Wandverkleidung, mit strukturierter Oberfläche



OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
1	<b>LAMILUXplan Embossed, flexibilisierte GFK Wandverkleidung, mit strukturierter Oberfläche</b>			
1.1	<b>Vorarbeiten</b>			
1.1.010	<b>Untergrundprüfung</b>			
	Aufwand für das Prüfen und Beurteilen des Untergrundes gemäß Verarbeitungsrichtlinien durch die ausführende Firma.			
	Zu beurteilende Untergrundfläche: ..... m <sup>2</sup>			
	1 psch		.....	.....
1.1.020	<b>Untergrundvorbehandlung - nichttragfähige Altputze/Fliesen</b>			
	Nichttragfähige Altputze/Fliesen sind abzuschlagen und Altputzreste/Fliesen sind fachgerecht zu entsorgen. Betongräte sind zu entfernen. Freigelegte Flächen mit Stahlbesen oder geeigneten Verfahren von Putzresten und haftungsmindernden Stoffen restlos säubern.			
	0 m <sup>2</sup>		.....	.....
1.1.030	<b>Untergrundvorbehandlung - nichttragfähige Fliesen</b>			
	Reinigung und Entfettung des vorhandenen Fliesenbelages zur Sicherstellung der Haftung. Fall erforderlich anrauen der Oberflächen zur Verbesserung der Klebeeigenschaften Nichttragfähige Fliesen sind abzuschlagen und fachgerecht zu entsorgen. Spachtelung der entstandenen Fehlstellen			
	0 m <sup>2</sup>		.....	.....
1.1.040	<b>Untergrundvorbehandlung – Paneele/Bleche</b>			
	Reinigung und Entfettung der vorhandenen Paneele/Bleche zur Sicherstellung der Haftung. Fall erforderlich anrauen der Oberflächen zur Verbesserung der Klebeeigenschaften			
	0 m <sup>2</sup>		.....	.....
1.1.050	<b>Untergrundvorbehandlung – Trennschichten</b>			
	Trennschichten (z.B. Schalöl, Farben, Tapeten o.ä.) von behandelten Wand- und/oder Deckenflächen unter Verwendung von geeigneten Reinigungsmitteln/Verfahren säubern. Abfälle fachgerecht auffangen und fachgerecht entsorgen.			
	0 m <sup>2</sup>		.....	.....

Projekt:

LV-Bezeichnung: **LAMILUXplan Embossed, flexibilisierte GFK Wandverkleidung, mit strukturierter Oberfläche**



OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
1.1.060	<b>Untergrundvorbehandlung Haftgrundierung / Vorbehandlung</b>			
	Haftgrundierung anhand des Untergrundes abstimmen und wählen für:			
	<input type="checkbox"/> Saugende Untergründe			
	<input type="checkbox"/> Nicht saugende Untergründe			
	Preis incl. Lieferung und Montage in fix und fertiger Arbeit.			
	0 m²		.....	.....
Summe 1.1	Vorarbeiten			.....

1.2

LAMILUX GFK Wand- und Deckenverkleidung

LAMILUX GFK Wand- und Deckenverkleidung verlegen

Auf vorhandenen tragfähigen Untergrund (Mauerwerk, Beton, Gipskarton, Fliesen, Blech etc.)  
mittels LAMILUX Spezialklebstoff vollflächig verkleben.  
Der Untergrund muss glatt und staubfrei sein.  
Im Zweifelsfall sind die Oberflächen vorzubehandeln.  
Maßgenauer Zuschnitt der GFK Wand- und Deckenverkleidungen einschließlich erforderlicher Aussparungen für  
Installationen etc., sorgfältige Anpassung der Platten an die bestehenden Wandstrukturen.  
Kontrolle der Verklebung.  
Montagehinweise beachten!

LAMILUX GFK Wand- und Deckenverkleidung Produktbeschreibung

LAMILUXplan Embossed, flexibilisierte GFK Wandverkleidung, mit strukturierter Oberfläche o. glw.  
Für die direkte Wandverkleidung optimiertes Material, bestehend aus Glasfaserverstärktem Kunststoff.

Funktionsschicht  
Standard GFK Oberfläche

Abmessung

Dicke: ☐ 2,0mm  
☐ 2,3mm  
☐ 3,0mm

Breite: ☐ 120cm  
☐ 240cm  
☐ Kundenspezifisch: `.....`

Länge: `.....cm`

Oberflächenausprägung  
LAMILUX Cracked Ice Embossed Struktur oder ähnlich

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

**Farbe**

In einer Reihe von Farben: RAL, NCS-Skala und kundenspezifische Farben. Basierend auf der vereinbarten Farbspezifikation gibt es eine maximale Toleranz für dL  $\pm 1,5$ , da  $\pm 0,7$  und db  $\pm 1,0$  gemessen durch Konica Minolta CM-2600d (d/8°).

- ☐ RAL: `.....`  
☐ NCS: `.....`  
☐ kundenspezifisch: `.....`

**Inhaltsstoffe**

GFK vollmaterial

**Rückseite**

☐ Rückseite Coronabehandelt:

Sie erhöht und gleicht die Oberflächenspannung auf ca. 50 Dyn/cm und höher aus und führt zu einer dauerhaft guten Haftung. (Für einen Zeitraum von mindestens 6 Monaten)

☐ Rückseite sanft aufgeraut & Rückseite Coronabehandelt:

Rückseitenfläche wird für eine bessere Verklebung vergrößert und zusätzlich eine Corona-Behandlung zur Erhöhung und Angleichung der Oberflächenspannung auf mindestens 50 Dyn/cm, was zu einer dauerhaft guten Haftung beiträgt. (Weich geschliffen für immer und Corona für einen Zeitraum von mindestens 6 Monaten)

**Brandschutz**

Baustoffklasse nach DIN 4102-1:

B2

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1:

Klasse E (normal entflammbar)

Flammschutzklasse nach ASTM E84:

Class C, ohne Verwendung von Halogenen

**Eignung für den Einsatz in Lebensmittelbetrieben**

Das Produkt erfüllt die Anforderungen an die Eignung als innere Deckschicht von Sandwichpaneelen oder Wandverkleidungen in Bereichen, die eine leicht zu reinigende hygienische Oberfläche erfordern, z. B. in Kühlhäusern oder Lebensmittelverarbeitungsräumen. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung besteht kein direkter oder nur vorübergehender Kontakt mit Lebensmitteln für maximal 30 Minuten unter Umgebungstemperatur. Untersuchungen unter angewandten Prüfbedingungen gemäß den Anforderungen des § 31 (1) des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB) vom 3. Juni 2013 und Art. 3 der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, jeweils in der aktuell gültigen Fassung.

**HACCP International**

Das Produkt wird als geeignet für die Verwendung in Lebensmittel- und Getränkeeinrichtungen zertifiziert, die nach einem HACCP- basierten Lebensmittelsicherheitsprogramm arbeiten und die Bedingungen der Zertifizierungserklärung Food Zone Classification: SSZ. In Übereinstimmung mit den Anforderungen der HACCP International's Food Safety Certification Systems.

**AgBB (Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten)**

Einreichung einer offiziellen Emissionsprüfungsdocumentation gemäß TS 16516 sowie eines Gutachtens auf der Grundlage des "Scheme Health-related Evaluation of Emissions of Volatile Organic Compounds (VOC and SVOC) from Building Products" oder des Ausschusses für die gesundheitliche Bewertung von Bauprodukten (AgBB) (Stand: 2012).

**Émissions dans l'air Intérieur (VOC- und CMR-Verordnung):**

A

**Indoor Advantage™ Gold**

Produkt ist zertifiziert nach SCS-EC10.3-2014 v4.1. Entspricht der CDPH/EHLB Standardmethode (CA 01350) v1.2-2017 (gültig ab Januar 2017) für die Szenarien Schule, Klassenzimmer und private Büros. Modelliert als Wandverkleidung.

Projekt:

LV-Bezeichnung: **LAMILUXplan Embossed, flexibilisierte GFK Wandverkleidung, mit strukturierter Oberfläche**



OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
<b>Technische Daten der angebotenen GFK-Wandverkleidung:</b> Angebotenes Produkt entspricht dem ausgeschriebenen Produkt <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Falls nein: Eigenschaften des Alternativ-Produktes bitte im Folgenden angeben: Funktionsschicht: `.....` Oberflächenausprägung: `.....` Farbe: RAL `.....`, NCS `.....`, kundenspezifisch `.....` Abmaße: Länge `.....`m Breite `.....`m; Dicke: `.....`mm Inhaltsstoffe: `.....` Rückseite: `.....` Brand- / Flammschutzklasse nach DIN EN 4102-1 `.....` / DIN EN 13501-1 `.....` / ASTM E 84 `.....` Eignung für den Einsatz in Lebensmittelbetrieben nach § 31 (1) LFGB und Art. 3 VO (EG) 1935/2004 in der jeweils gültigen Fassung: Ja `.....` / Nein `.....` Folgende Zertifikate können nachgewiesen werden: HACCP International: Ja `.....` / Nein `.....` Émissions dans l'air Intérieur: Ja `.....` / Nein `.....` AgBB: Ja `.....` / Nein `.....` Indoor Advantage™ Gold: Ja `.....` / Nein `.....`				
	0 m²		.....	.....
<b>Summe 1.2</b>	<b>LAMILUX GFK Wand- und Deckenverkleidung</b>			.....
<b>1.3</b>	<b>Fugen, Anschlussprofile, Kleber, Zubehör</b>			
	Hygienische Ausführung der Fugen, Ecken und Anschlüsse mit passenden Fugenmaterialien, GFK-Profilen oder Dichtprofilen, Kontrolle der Dichtheit der Fugen			
<b>1.3.010</b>	<b>Flächenkleber</b>			
	LAMILUX Flächenkleber, ECP Flächenkleber, Hydewa Spezialklebstoff o. glw.			
	0 ml		.....	.....
<b>1.3.020</b>	<b>Fugenausbildung hart</b>			
	Fugen-Klebdichtstoff KL25, hps-2k o.glw. Abkleben und anschließende Versiegelung der Elementfugen.			
	0 m		.....	.....
<b>1.3.030</b>	<b>Fugenausbildung weich</b>			
	LAMILUX Flächenkleber, hps-1c o. glw. Abkleben und anschließende Versiegelung der Elementfugen.			
	0 m		.....	.....
<b>1.3.040</b>	<b>LAMILUX Innenecke</b>			
	Innenecke: LPPROIC o.glw.			
	0 m		.....	.....

Projekt:

LV-Bezeichnung: **LAMILUXplan Embossed, flexibilisierte GFK Wandverkleidung, mit strukturierter Oberfläche**



OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
<b>1.3.050</b>	<b>LAMILUX Außenecke</b>			
	Außenecke: LPPROOC o.glw.			
	<b>0 m</b>		.....	.....
<b>1.3.060</b>	<b>LAMILUX Trenn-Profil</b>			
	Trenn-Profil: LPPRODB o.glw.			
	<b>0 m</b>		.....	.....
<b>1.3.070</b>	<b>LAMILUX Abschlusskanten-Profil</b>			
	Abschlusskanten-Profil: LPPROCP o.glw.			
	<b>0 m</b>		.....	.....
<b>1.3.080</b>	<b>Anschlüsse an Fensterrahmen / Türen</b>			
	Elastische Entkopplung und zugleich luftdichter Abschluss zwischen der GFK Wand- und Deckenverkleidung und Fensterrahmen / Türen und Durchdringungen mittels geeigneten Profils.			
	<input type="checkbox"/> Abschlusskanten-Profil: LPPROCP			
	<input type="checkbox"/> Innenecke: LPPROIC o. glw.			
	<input type="checkbox"/> Fugen-Klebdichtstoff KL25, hps-2k o.glw.			
	<b>0 m</b>		.....	.....
<b>1.3.090</b>	<b>Angrenzende Bauteile</b>			
	Bewegungsfuge zwischen GFK Wand- und Deckenverkleidung und angrenzenden Bauteilen, z.B. Wand, Decke, Boden oder Fensterbank, nach Herstellerangaben einbauen.			
	<input type="checkbox"/> Abschlusskanten-Profil: LPPROCP			
	<input type="checkbox"/> Innenecke: LPPROIC o. glw.			
	<input type="checkbox"/> Fugen-Klebdichtstoff KL25, hps-2k o.glw.			
	<b>0 m</b>		.....	.....

Projekt:

LV-Bezeichnung: LAMILUXplan Embossed, flexibilisierte GFK Wandverkleidung, mit strukturierter Oberfläche



OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
1.3.0100	<b>Ausbildung von Dehnungs- und Trennfugen</b>			
	Bauliche und konstruktive Dehnungs- und Trennfugen im Untergrund sind in die GFK-Plattenebene mit zu übernehmen und bis an die Oberfläche fachgerecht mittels Dehnungs- bzw. Trennfugenprofil auszubilden.			
	<input type="checkbox"/> Abschlusskanten-Profil: LPPROCP o.glw.			
	<input type="checkbox"/> Trenn-Profil: LPPRODB o.glw.			
	<input type="checkbox"/> LAMILUX Flächenkleber, hps-1c o. glw.			
	Abkleben und anschließende Versiegelung der Elementfugen.			
	0 m		.....	.....
Summe 1.3	Fugen, Anschlussprofile, Kleber, Zubehör			.....
1.4	<b>Lohnarbeiten</b>			
1.4.010	<b>Lohnarbeiten Meister</b>			
	Lohnarbeiten dürfen nur auf ausdrückliche Anordnung durch die örtliche Bauleitung ausgeführt werden. Sie müssen anhand von täglichen Regieberichten belegt werden, die der Bauleitung täglich zur Gegenzeichnung vorzulegen sind.			
	0 h		.....	.....
1.4.020	<b>Lohnarbeiten Facharbeiter</b>			
	Lohnarbeiten dürfen nur auf ausdrückliche Anordnung durch die örtliche Bauleitung ausgeführt werden. Sie müssen anhand von täglichen Regieberichten belegt werden, die der Bauleitung täglich zur Gegenzeichnung vorzulegen sind.			
	0 h		.....	.....
1.4.030	<b>Lohnarbeiten Bauhelfer</b>			
	Lohnarbeiten dürfen nur auf ausdrückliche Anordnung durch die örtliche Bauleitung ausgeführt werden. Sie müssen anhand von täglichen Regieberichten belegt werden, die der Bauleitung täglich zur Gegenzeichnung vorzulegen sind.			
	0 h		.....	.....
Summe 1.4	Lohnarbeiten			.....
Summe 1	LAMILUXplan Embossed, flexibilisierte GFK Wandverkleidung, mit strukturierter Oberfläche			.....



Projekt:

**LV-Bezeichnung: LAMILUXplan Embossed, flexibilisierte GFK Wandverkleidung, mit strukturierter Oberfläche**



OZ	Zusammenstellung (Ebene 2)	Summe EUR
1.1	Vorarbeiten	.....
1.2	LAMILUX GFK Wand- und Deckenverkleidung	.....
1.3	Fugen, Anschlussprofile, Kleber, Zubehör	.....
1.4	Lohnarbeiten	.....
<b>Summe 1</b>	<b>LAMILUXplan Embossed, flexibilisierte GFK Wandverkleidung, mit strukturierter Oberfläche</b>	.....

**Summe Zusammenstellung:** .....

**Summe ohne Nachlass:** .....

**Nachlass (.....%):** .....

**Summe netto:** .....

**zzgl. 19% MwSt:** .....

**Summe inkl. MwSt:** .....