

# Lieferbare Größen

Bestellgröße Lichte Decken- öffnung = OKD-Maß	Licht- fläche Schräg- aufsatz- kranz	Position der Lüftervor- richtung	doppel- drei- oder vierschalig Kunststoff schlagzäh	doppel- drei- oder vierschalig Glasfaser- kunststoff (GFK)	Aufsatz- kranz 15 cm	Aufsatz- kranz 30 cm	Aufsatz- kranz 40 cm	Aufsatz- kranz 50 cm	Stahl- blech- auf- satzkranz gedämmt/ unge- dämmt	Aluminium- aufsatz- kranz
cm	m <sup>2</sup>									
50/100	0,26	☒	.	.	.	.	.	.	.	.
50/150	0,42	☒	.	.	.	.	.	.	.	.
60/60	0,18	☒	.	.	.	.	.	.	.	.
60/90	0,30	☒	.	.	.	.	.	.	.	.
60/120	0,43	☒	.	.	.	.	.	.	.	.
70/135	0,61	☒	.	.	.	.	.	.	.	.
80/80	0,38	☒	.	.	.	.	.	.	.	.
80/150	0,82	☒	.	.	.	.	.	.	.	.
90/90	0,52	☒	.	.	.	.	.	.	.	.
90/120	0,73	☒	.	.	.	.	.	.	.	.
90/145	1,08	☒	.	.	.	.	.	.	.	.
100/100	0,67	☒	.	.	.	.	.	.	.	.
100/150	1,08	☒	.	.	.	.	.	.	.	.
100/200	1,49	☒	.	.	.	.	.	.	.	.
100/240	1,82	☒	.	.	.	.	.	.	.	.
100/250	1,90	☒	.	.	.	.	.	.	.	.
100/300	2,31	☒	.	.	.	.	.	.	.	.
120/120	1,04	☒	.	.	.	.	.	.	.	.
120/150	1,35	☒	.	.	.	.	.	.	.	.
120/180	1,65	☒	.	.	.	.	.	.	.	.
120/240	2,26	☒	.	.	.	.	.	.	.	.
120/250	2,37	☒	.	.	.	.	.	.	.	.
120/270	2,57	☒	.	.	.	.	.	.	.	.
125/125	1,15	☒	.	.	.	.	.	.	.	.
125/250	2,48	☒	.	.	.	.	.	.	.	.
135/230	2,48	☒	.	.	.	.	.	.	.	.
140/140	1,49	☒	.	.	.	.	.	.	.	.
150/150	1,74	☒	.	.	.	.	.	.	.	.
150/180	2,14	☒	.	.	.	.	.	.	.	.
150/200	2,40	☒	.	.	.	.	.	.	.	.
150/210	2,53	☒	.	.	.	.	.	.	.	.
150/240	2,93	☒	.	.	.	.	.	.	.	.
150/250	3,06	☒	.	.	.	.	.	.	.	.
150/270	3,33	☒	.	.	.	.	.	.	.	.
150/300	3,99 <sup>2</sup>	☒	.	.	.	.	.	.	.	.
180/180	2,62	☒	.	.	.	.	.	.	.	.
180/240	3,60	☒	.	.	.	.	.	.	.	.
180/250	3,76	☒	.	.	.	.	.	.	.	.
180/270	4,08	☒	.	.	.	.	.	.	.	.
180/320	4,89		.	.	.	.	.	.	.	.
200/200	3,31	☒	.	.	.	.	.	.	.	.
200/250	4,22	☒	.	.	.	.	.	.	.	.
225/225	4,28	☒	.	.	.	.	.	.	.	.
250/250	5,38		.	.	.	.	.	.	.	.
250/270	5,85		.	.	.	.	.	.	.	.
270/270	6,35		.	.	.	.	.	.	.	.
300/300	7,95		.	.	.	.	.	.	.	.

<sup>1</sup> nicht als lüftbare Variante lieferbar (nur lüftbar verriegelt) / <sup>2</sup> Ausführung als Steilaufsatzkranz